

FFSC

پرکن عمودی گرانول و حبوبات در پاکت

برای بسته بندی انواع پودر های نرم و چسبنده در سلوفان ، PE ، کاغذ چند لایه و آلومینیوم لمینیت



- استفاده از فیلمهای چند لایه ضخیم نیز در این ماشین امکان پذیر است .
- در صورت سفارش دارای چشم برای تعیین محل دوخت می باشد .
- امکان نصب تاریخ زن حرارتی و گاز زن روی ماشین فراهم است .
- سرعت تقریبی : ۱۵۰۰ پاکت در ساعت .
- ابعاد : ۲۱۰۰×۱۵۰۰×۳۰۰ میلی متر .
- ظرفیت وزنی: ۵ تا ۱۵۰۰ گرم .
- مصرف هوا: ۷۵۰ لیتر در ساعت .
- برق مصرفی: ۳۸۰ ولت با توان ۲/۵ کیلووات .

FFSA

پرکن عمودی پودر در پاکت

برای بسته بندی انواع پودر های نرم و چسبنده در سلوفان ، PE ، کاغذ چند لایه و آلومینیوم لمینیت



- استفاده از فیلمهای چند لایه ضخیم نیز در این ماشین امکان پذیر است .
- امکان نصب تاریخ زن حرارتی و گاز زن روی ماشین فراهم است .
- دارای کیف به حجم ۴۰ لیتر همراه با همزن به فرم مخصوص .
- سرعت تقریبی : ۲۵۰۰ پاکت در ساعت .
- ابعاد : ۲۱۰۰×۱۵۰۰×۳۰۰ میلی متر .
- ظرفیت وزنی: ۵ تا ۱۵۰۰ گرم .
- مصرف هوا: ۷۵۰ لیتر در ساعت .
- برق مصرفی: ۳۸۰ ولت با توان ۲/۵ کیلووات .

در صورت سفارش امکان پرکردن مواد خمیری با آگر مخصوص نیز وجود دارد .

BF100

پرکن کیسه های درباز (دیجیتال)

برای پر کردن کیسه های با دقت ۰/۳± درصد




- با الکتروموتور ترمز دار و پروسور و لودسل ، قابلیت تنظیم وزن پودر توسط نشان دهنده متصل به یک لود سل .
- سیستم دارای کیسه گیر پتوماتیک است که قبل از پرکردن دهانه کیسه را نگه می دارد .
- کلیه قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل .
- وزن کیسه : از ۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم .
- ظرفیت: ۵۰ الی ۲۰۰ کیسه در ساعت .
- برق مصرفی: ۳۸۰ ولت ۱ KW .

AUGA

پرکن پودر در ظرف

جهت بسته بندی در انواع ظروف پلاستیکی، شیشه ای یا فلزی




- ماشین امکان پرکردن مواد خمیری را بصورت وزنی و نیمه اتوماتیک دارا می باشد .
- دارای کیف به حجم ۴۰ لیتر همراه با همزن به فرم مخصوص .
- ماشین بدون کاناویر به شکل نیمه اتوماتیک نیز قابل ساخت است .
- سیستم اندازه گیری وزن بر اساس تعداد دوران آگر
- سرعت تقریبی : ۱۵۰۰ ظرف در ساعت
- ابعاد : ۲۱۰۰×۱۵۰۰×۳۰۰ میلی متر
- ظرفیت وزنی: از ۵ تا ۲۰۰۰ گرم
- مصرف هوا: ۷۵۰ لیتر در ساعت
- برق مصرفی: ۳۸۰ ولت ۲KW

PDL3000

بلندر از نوع پارویی (PADDLE) (HEAVYDUTY)

مناسب برای اختلاط انواع پودرها با دانسیته یا رطوبت بالا



بلندر دارای بدنه استوانه ای و روتور با بازوهای از نوع پدل (paddle) میباشد جهت پارو ها در قسمت میانی بصورتی است که پودر داخل در صورت باز شدن درپچه خروج کنا تخلیه می شود . درپچه خروج از نوع پتوماتیک است . فاصله پارو ها با بدنه قابل تنظیم و پارو ها قابلیت باز و بسته شده با پیچ و مهره را دارند . طراحی ماشین به صورتی است که کلیه محتویات مخلوط کن پس از اختلاط خارج شده و هیچ پودری باقی نمی ماند .

بلندر در صورت سفارش دارای دو دستگاه چاپر و همچنین در کاربردهای مختلف شکل پار و ها متفاوت است . ظرفیت راجع ماشین ۳ تن و توان مصرفی در این صورت ۵۰ اسب است .

FK-1

پرکن کیسه های در بسته (والو دار)

مناسب برای انواع پودر های ساختمانی



کیسه نیازی به دوخت و سیل بعد از پرکردن ندارد . دارای سیستم توزین کامپیوتری در عین حال طراحی ساده برای کاربری و نصب راحت . دارای سیستم کاملاً بسته برای جلوگیری از ایجاد غبار . دارای عملیات باز کردن بدنه کیسه . فشرده کردن کیسه جین پر کردن . و پانچ ورودی کیسه مناسب برای پرکردن انواع پودر و گرانول روان ریز برای افزایش سرعت ماشین بصورت دو هد (FK-۲) نیز قابل ساخت است .

- مشخصات فنی:
- محدوده بسته بندی : ۵-۲۰ kg
- توان مصرفی: ۲/۲ kw
- ظرفیت: ۳-۵ t/h
- محدوده وزنی اعتبار دقت توزین : ۱۰۰٪
- دقت : ۵-۰/۳gr±

HAM

آسیاب چکشی (گرانولاتور خشک)

آسیاب پودر تا مش ۱۵۰




- تماما از استنلس استیل .
- قابلیت آسیاب یا گرانول سازی خشک .
- با ۱۶ چکش لولایی روی یک روتور با دور ۳۰۰ RPM .
- ماشین روی چرخ قابل حرکت است و منطبق با استاندارد های دارویی و غذایی می باشد .
- از این ماشین به عنوان گرانولاتور خشک نیز استفاده می شود .
- ابعاد : ۱۸۰۰×۸۰۰×۱۲۰۰ .
- برق مصرفی و توان موتور: ۵/۵HP سه فاز ۳۸۰ ولت .
- ظرفیت: ۱ تن در ساعت .

MH200-2200

مخلوط کن پودر و گرانول RIBBON BLENDER

قابل استفاده در صنایع دارویی ، غذایی ، کاغذسازی ، رنگ سازی و غیره در تهیه پودر خشک و مرطوب



- مناسب برای میکس و هموزن کردن پودر های چسبنده که تمایل به کلوخه شدن دارند .
- در صورت سفارش لوله پاشش مایعات ، اسانس و یا معلول BINDER جهت گرانول سازی با نازل های مخصوص روی بلندر نصب می گردد .
- ماشین با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی GMP تهیه شده است و دارای ریدیف UPACK از جنس تفلون PTFE بوده و جهت شستشو سریعاً باز و بسته می شود .
- از این ماشین جهت اختلاط و اسانس زنی موادی مانند چای نیز استفاده می شود .
- برق مصرفی: ۱/۵ تا ۴ کیلو وات .
- حجم: از ۲۰ تا ۵۰۰ لیتر .
- وزن دستگاه: از ۲۰ کیلوگرم تا ۳۰۰ کیلوگرم .